





www.agrimat.com


## EPANDEUR MONOCOQUE SURBAISSE



AG

## EPANDEUR MONOCOQUE SURBAISSE à 2 vis verticales

- > Caisse à côtés évasés de forte épaisseur
- > Hérisson surdimensionné 2 vis sans fin verticales ép. 10 inclinées avec couteaux acier boulonnés réversibles (vitesse d'entrée : 1000 trs, vitesse de rotation : 355)
- > Frein hydraulique
- > Avance du tapis hydraulique avec régulateur de débit sur support (double effet tracteur) AV et AR
- > Entraînement des boîtiers par transmission (cardan)
- > Cric hydraulique
- > Axe arrière Ø 55
- > Eclairage conforme au code de la route
- > Largeur d'épandage : 6 à 7 m (selon produit)
- > Echelons d'accès extérieur
- > Flèche ressort anneau fixe
- > Tapis 2 chaînes marines : 14 mm AG8 AG10 AG12 16 mm AG15 En option chaîne de 16mm sur tous les modèles
- > Transmission avec sécurité à boulon
- > L'ensemble (sauf moulins) est galvanisé
- > Feux manuels rabattables
- > En option feux rabattables hydrauliques



HAUTEUR DE VIS: 1850





Route de Bouillon 148/1 B-5555 Bièvre

Tel: +32 (0)61 51 13 42 Fax:+32 (0)61 51 13 45

TVA: BE 0426 393 588

## New

f	AC 0	A.C. 10	AC 10	AC 16	AC 16/10
AG	AG 8	AG 10	AG 12	AG 15	AG 16/18
	555504	555506	555507	555508	555509
Long. caisse	3800	4300	5100	6400	6000
Larg. caisse	1300	1500	1500	1500	1500
Ht. caisse	1200	1200	1200	1200	1500
Poids à vide	3060	3800	4500	5450	5450
Volume m <sup>3</sup>	8	10	12	15	16/18
CU chantier	7000	8500	10500	13000	13000
Flèche ressort	*	*	*	*	*
Béquille H	*	*	*	*	*
Cardan SB	**	*	*	*	*
Essieu/voie/axe	90/2000/8	130/2200/10	150/2200/10	150/2200/10	150/2200/10
Dim. frein	400×80	406×120	406×120	406×120	406×120
Roues	16,9R30	18,4/15×38	23,1R26	23,1R26	23,1R26